



# [COMPACTMIX]

## SPECIFICHE TECNICHE

**INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE IN MAGAZZINO:** Il periodo raccomandato di conservazione e utilizzo dei tappi è di 6 mesi dalla data di fabbricazione, i tappi devono essere conservati nel loro imballaggio originale fino al momento di utilizzo. Evitare che i tappi vengano in contatto con prodotti chimici, pesticidi, fungicidi, prodotti sanitari con base di cloro e strutture di legno trattato (in particolare con PCP-Pentaclorofenoli). Non conservare direttamente al suolo. Evitare l'esposizione al sole, anche attraverso i cristalli. Per qualunque dubbio o un'ulteriore informazione vi preghiamo di contattarci alla nostra email [trefinos@trefinos.es](mailto:trefinos@trefinos.es)



CARATTERISTICHE		VALORI		SPECIFICHE	METODO
DIMENSIONALI	LUNGHEZZA	Val. Nominale	mm	± 0,5	UNE 56923
	DIAMETRO	Val. nominale	mm	± 0,3	UNE 56923
FISICHE	DENSITA'	265	Kg/m <sup>3</sup>	± 20	UNE 56922
	POLVERE RESIDUALE	0,001	g/tapón	Máxi	UNE 56923
	ASSORBIMENTO ACQUA	10	% Δ peso	Máx	MI 98 IN CC
	PERCENTUALE SUGHERO	75	%	Mín	T-IF-02
MECCANICHE	RECUPERO DIMENSIONALE (1 h)	92	%	Mín	UNE 56922
	COPPIA DI TORSIONE	44	daN.cm	Mín	MI 89 IN CC
	ANGOLO DI TORSIONE	30	Grados	Mín	MI 89 IN CC
	FORZA DI COMPRESSIONE	155	daN	± 15	88 IN CC
	FORZA DI INSERIMENTO	55	daN	± 10	88 IN CC
	COPPIA DI ESTRAZIONE	20	daN · cm	± 4	MI 99 IN CC
	TENUTA (20°C)	7	Bar	Máx	MI 96 IN CC
CHIMICHE	PEROSSIDO RESIDUALE	0,2	mg/tappo	Máx	UNE 56929
MICROBIOLOGICHE	BATTERI	30	UFC/ tappo	Máx	UNE 56923
	FUNGHI E LIEVITI	10	UFC/ tappo	Máx	UNE 56923
SPME/ GC/ MS ANALISI	2,4,6 –TCA,	1'9	ng/L	Máx	UNE 56930
	2,3,4,6 – TeCA, PCA ,Guayacol, Geosmina, Octanol, metilisoborneol, 2- isopropil-3metoxipirazina		ng/L	< LD	esterno
SENSORIALE	DESVIACIONI SENSORIALI	AQL 0.65. Metodologia: macerazione in acqua.			

I prodotti utilizzati per la fabbricazione del prodotto non contengono organismi geneticamente modificati (OGM) ne' allergeni.

