




Trefinos
TAPPO MONOPEZZO

SPECIFICHE PRODOTTO

INDICAZIONE PER LA CONSERVAZIONE IN MAGAZZINO Il periodo raccomandato di conservazione e utilizzo dei tappi è di 6 mesi dalla data di fabbricazione, i tappi devono essere conservati nel loro imballaggio originale fino al momento di utilizzo. Evitare che i tappi vengano in contatto con prodotti chimici, pesticidi, fungicidi, prodotti sanitari con base di cloro e strutture di legno trattato (in particolare con PCP-Pentaclorofenoli). Non conservare direttamente al suolo. Evitare l'esposizione al sole, anche attraverso i cristalli. Per qualunque dubbio o un'ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci alla nostra email trefinos@trefinos.es



CARATTARISTICHE		VALORI		SPECIFICHE	METODO
DIMENSIONALI	LUNGHEZZA	Val. Nominale	mm	± 0,5	UNE 56926
	DIAMETRO	Val. Nominale	mm	± 0,3	UNE 56926
	OVALIZZAZIONE	0,5	mm	Max.	UNE 56921
FISICHE	DENSITA'	180	Kg/m ³	± 40	UNE 56926
	UMIDITA'	7	%	± 2	UNE 56926
	POLVERE RESIDUALE	0,001	g/tappo	Máx	UNE 56926
MECCANCHE	RECUPERO DIAMTRO (5 min)	93	%	Mín	UNE 56926
	FORZA DI ESTRAZIONE	30	daN	± 10	UNE 56926
CHIMICHE	PEROSSIDO RESIDUALE	0,2	mg/tappo	Máx	UNE 56929
MICROBIOLÓGICAS	BATTERI	30	UFC/ tappo	Máx	UNE 56923
	FUNGHI E LIEVITI	10	UFC/ tappo	Máx	UNE 56923
SPME/ GC/ MS ANALISI	2,4,6 –TCA,	2	ng/L	Máx	UNE 56930
	2,3,4,6 –TeCA, PCA ,Guayacol, Geosmina, Octanol, metilisoborneol, 2- isopropil-3metoxipirazina		ng/L	< LD	Esterno
SENSORIALE	DEVIAZIONI SENSORIALI	AQL 0.65. Metodologia: macerazione in acqua.			

I prodotti utilizzati per la fabbricazione del prodotto non contengono organismi geneticamente modificati (OGM) ne' allergeni.

